

POHON PRŮMYSLOVÝCH VRAT

NICE D- Pro Automatic SD-100-24-KE

Nice

Kvalitní boční samosvorný pohon 400V, 100Nm, 24 ot./min. pro průmyslová vrata o maximální hmotnosti 450 kg, s elektronickými koncovými spínači, 60% zatížení, IP54. Nouzové ovládání pohonu v případě výpadku proudu řeší vestavěný kladkostroj s řetězem o délce 5m. Robustní převodovka v olejové lázni zaručuje dlouhou životnost. Pohon může být namontován přímo na torzní hřídel sekčních vrat o průměru 25,4 mm. Nástrčné konektory usnadňují zapojení; naprosto jednoduchá instalace a uvedení do provozu. K dispozici je speciální bluetooth modul, který umožňuje provádět veškerá nastavení a servisní kontroly pomocí aplikace v chytrém telefonu. Balení obsahuje pohon, řídicí jednotku, instalační sadu, kabeláž a montážní návod. K pohonu je možno připojit bezpečnostní prvky, např. fotočlánky do optolišty nebo na samostabilizačních konzolách NOTOUCHKIT.



Technická charakteristika:

| | | |
|---------------------|--------------|---------|
| Max. plocha vrat | m2 | 35 |
| Max.hmotnost křídla | kg | 450 |
| Napájení motoru | VAC | 400 |
| Příkon | W | 370 |
| Kroutící moment | Nm | 100 |
| Pracovní teplota | st.C min/max | -5 + 40 |
| Stupeň ochrany | IP | 54 |
| Intenzita provozu | % | 60 |
| Rychlost | ot/min. | 24 |
| Váha | kg | 14 |