

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT

SE 800/1000

Pohony **SECTIONAL** slouží pro automatizaci sekčních nebo výklopných garážových vrat. Tělo pohonu je tvořeno z odolného plastu, který chrání jak elektronické, tak mechanické díly před vnějšími vlivy. Motor je osazen samosvornou převodovkou. Koncové spínače jsou bezdotykové elektronické. Ozubená kola jsou zhotovena ze speciálních materiálů pro dlouhodobou životnost. Vodicí lišty jsou osazeny řemenem. Pohony se vyznačují nízkou hlučností a jsou vybaveny tepelnou pojistkou.

Řídící jednotka s integrovaným přijímačem a jednoduchým programováním poskytuje mnoho funkcí a je kompatibilní s ovladači **TRANSMITTER 4 EX, TRANSMITTER 2 PRO BLACK** dokonale zabezpečenými unikátním kódem.



Technická charakteristika:

		SE 800	SE 1000
Síťové napájení	V	230 Vac	230 Vac
Napájení motoru	V	24 Vdc	24 Vdc
Síla v tahu	N	800	1000
Rychlost	m/s	0,1	0,1
Počet cyklů	%	50	50
Pracovní teplota	st.C min/max	-20 + 55	-20 + 55
Stupeň ochrany	IP	20	20
Plocha vrat max.	m2	11	13

	Počet dílů	Typ kolejnice	Délka kolejnice mm	Max. výška vrat mm
PK3000	1	řemen	3000	2300
PK3300	1	řemen	3300	2300
PK3300 3P	3	řemen	3300	2600
PK3600	1	řemen	3600	2800
PK3600 2P	2	řemen	3600	2800
PK4600	1	řemen	4600	3800
PK4600 2P	2	řemen	4600	3800
SK3600	1	řetěz	3600	2800
SK4600	1	řetěz	4600	3800